

# SAVOIR-FAIRE *En action*

SHM12-1321-I

---

## BELZONA REDONNE DE L'ADHÉRENCE À DES ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT

---

**CLIENT:**

Scierie.

**DATE DE L'APPLICATION:**

Novembre 2001.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**

Rouleaux d'entraînement.

**PROBLÈME:**

Manque de traction sur des planchettes légères en bois.

**PRODUITS BELZONA:**

Belzona 1321 Ceramic S-Metal et 9211 SuperGrip Agrégat #3 Gros.

**ALLIAGE:**

Acier.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**

Selon la procédure Belzona SHM-12.

**FAITS BELZONA:**

Application réalisée en place de façon rapide, simple, efficace et durable. Élimine le patinage du bois même si ce dernier est mouillé, gelé ou tordu.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Préparation de surface des rouleaux avec une brosse d'acier rotative de type "Double X" de la compagnie Walter.
2. Application d'une couche (20 mils) de Belzona.
3. On utilise environ 3 fois plus d'agrégat que de 1321 car il y a toujours des pertes (au sol) au moment du versement.
4. La solution Belzona est en service. La restauration de 3 rouleaux sur six permet de gagner de l'efficacité et de la productivité.

1.



2.



3.



4.

