

SAVOIR-FAIRE *En action*

SHM12-1321-V

BELZONA AMÉLIORE LA MANUTENTION DANS L'INDUSTRIE DU BOIS DE SCIAGE

CLIENT:

Fabricant d'équipement.

DATE DE L'APPLICATION:

Mars 2006.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Rouleaux d'entraînement.

PROBLÈME:

Patinage du bois sur les rouleaux sans le revêtement Belzona.

PRODUITS BELZONA:

Belzona 1321 Ceramic S-Metal et 9221 Surefoot Agrégat #2 Fin.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure Belzona SHM-12.

FAITS BELZONA:

Malgré la grande surface à recouvrir, le revêtement Belzona peut être appliqué très rapidement. La grande qualité de ce système répond aux exigences des producteurs de bois de main-d'oeuvre.

PHOTOGRAPHIES:

1. La surface des rouleaux est préparée à l'aide d'une sableuse rotative.
2. Application du 1321 à l'aide d'un applicateur Belzona fourni.
3. Saupoudrage de l'agrégat fin sur les rouleaux.
4. Finition des rouleaux. La période de séchage est d'environ 24 heures.

1.



2.



3.



4.

