

SAVOIR-FAIRE **En action**

FPA1-4111-II

BELZONA 4111 MAGMA-QUARTZ AIDE À SÉCURISER L'AIRE DE TRAVAIL AUTOUR D'UNE PRESSE

CLIENT:
Imprimerie.

DATE DE L'APPLICATION:
Mai 2005.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:
Plancher.

PROBLÈME:
Surface de travail dangereuse et inégale causant des pertes de temps.

PRODUIT BELZONA:
Belzona 4111 Magma-Quartz.

ALLIAGE:
Béton.

MÉTHODE D'APPLICATION:
Selon la procédure FPA-1.

FAITS BELZONA:
Les travaux consistaient à redonner au plancher un profil plat et régulier autour de la presse.
Possibilité de refaire la surface avec une couche très mince de 4111 (¼ de pouce).

PHOTOGRAPHIES:

1. État du plancher avant la préparation de surface.
2. Application du conditionneur une fois que la surface est solide et bien nettoyée (exempte de poussière et de petits rebuts de béton).
3. 4. et 5. Travaux terminés, il est très important d'obtenir une surface bien nivelée afin de limiter l'effet des chocs lors des passages des chariots élévateurs.

1.



2.



3.



4.



5.

